HƯNG LONG
CHUYÊN LINH KIỆN KHÍ NÉN
Hotline/Zalo: 0907 882 816 (Mr. Ích)
www.khinenthuylucgiatot.com

Bộ lọc khí nén
PP5-10G
1” ren 34mm



Hotline/zalo: 0907.882.816

^

HƯNG LONG
CHUYÊN LINH KIỆN KHÍ NÉN
Hotline/Zalo: 0907 882 816 (Mr. Ích)
www.khinenthuylucgiatot.com

Bộ lọc khí nén

PP5-10G

1” ren 34mm



Hotline/zalo: 0907.882.816

HƯNG LONG
CHUYÊN LINH KIỆN KHÍ NÉN
Hotline/Zalo: 0907 882 816 (Mr. Ích)
www.khinenthuylucgiatot.com



Hotline/zalo: 0907.882.816

HỮNG LONG
CHUYÊN LINH KIỆN KHÍ NÉN
Hotline/Zalo: 0907 882 816 (Mr. Ích)
www.khinenthuylucgiatot.com



Hotline/zalo: 0907.882.816

˅

(function($){var slider = $('#slider1128'), check = false; if ($("#zoom1128").length > 0) {$("#zoom1128").click(function() {$(this).attr("href", $(this).attr("src")); $(this).colorbox({loop: false, rel: "zoom1128", maxWidth: '95%'}); }); } var createSlider = function(){if(check != true){/*if($(window).width() >= 768){if(slider.hasClass("hoz")){slider.removeClass("hoz").addClass("ver"); slider.children("#prev").removeClass("left").addClass("top"); slider.children("#next").removeClass("right").addClass("bottom"); slider.children("#prev").removeClass("horiz").addClass("vert"); slider.children("#next").removeClass("horiz").addClass("vert"); } slider.Thumbelina({orientation:'vertical', $bwdBut:$('#slider1128 #prev'), $fwdBut:$('#slider1128 #next') }); check = true; }else{*/ slider.addClass("hoz").removeClass("ver"); slider.children("#prev").removeClass("top").addClass("left"); slider.children("#next").removeClass("bottom").addClass("right"); slider.children("#prev").removeClass("vert").addClass("horiz"); slider.children("#next").removeClass("vert").addClass("horiz"); slider.Thumbelina({orientation:'horizontal', $bwdBut:$('#slider1128 #prev'), $fwdBut:$('#slider1128 #next') }); check = true; /*}*/ } }; createSlider(); $(window).resize(function(){createSlider(); }); }(jQuery)); CloudZoom.quickStart();

Bộ lọc khí nén TPC PP5-10G | Lọc đơn ren 34 (1″)

Mã sản phẩm**bo-loc-khi-nen-tpc-pp5-10g-loc-don-ren-34-1**

Liên hệ

Kích thước cổng : 1″ (ren 34mm)

Áp suất làm việc tối đa: 10 kg/cm^2

Áp suất điều chỉnh: 0.05 – 1.0 kg/cm^2

Nhiệt độ hoạt động: -5~70^{o}C

Hãng sản xuất: **TPC** (Hàn Quốc)

Sản phẩm liên quan

[Bộ Lọc Đơn Khí Nén AIRTAC BF3000 (Lọc Máy Nén Khí Ren 17mm)]

Liên hệ

0907.882.816



[Bộ lọc khí nén TPC PP4-04BDG | Ren 21 (1/2″)]

Liên hệ

0907.882.816