

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## **Van Điện Từ AIRTAC 2KW050-10**

Mã sản phẩm **van-dien-tu-airtac-2kw050-10**

**Liên hệ**

**Van điện từ AIRTAC 2KW050-10** là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí...

Kích thước cổng: 3/8”(ren 17).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: Nước 1 ~ 80°C, Dầu -10 ~ 80°C, Hơi -20 ~ 90°C

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 70°C

Loại van thường mở (NO)

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

## Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816