

AIRTAC



Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ AIRTAC 2V130-10

Mã sản phẩm **van-dien-tu-airtac-2v130-10**

Liên hệ

Van điện từ khí nén AIRTAC 2V130-10 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí...

Kích thước cổng: 3/8" (ren 17mm).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 70°C

Loại van thường đóng (NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series 2V có các loại như sau:

2V025 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 9.6mm, 13mm)

2V130 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 17mm, 21mm)

2V250 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 27mm, 34mm)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816