

**AIRTAC**

Van điện từ 2/2  
Van thường đóng,  
nhiệt độ thường

**2V130-15**

1/2" (Ren 21mm)



**Hotline: 0907 882 816**

## Van điện từ khí nén AIRTAC 2V130-15

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-2v130-15](#)

**Liên hệ**

Van điện từ khí nén AIRTAC 2V130-15 là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí...

Kích thước cổng: 1/2" (ren 21mm).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 70°C

Loại van thường đóng ( NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

## Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816