

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## **Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L030-08**

Mã sản phẩm **van-dien-tu-nuoc-inox-airtac-2l030-08**

**Liên hệ**

**Van điện từ Nước INOX AIRTAC 2L030-08** là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas,

khí...

Kích thước cổng: 1/4”(ren 13).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van khí nén 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: Nước 1 ~ 150°C, Dầu -10 ~ 150°C, Hơi Nước max 180°C

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 100°C

Loại van thường đóng (NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

## **Thông số kỹ thuật và tính năng của van điện từ Nước INOX Airtac 2L030-08**

**Van điện từ Nước INOX AIRTAC 2L030-08** là loại van có 2 cổng 2 vị trí (2/2) gồm 1 cổng (In), 1 cổng (Out) và 1 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để đóng mở nước, dầu, gas, khí...

Kích thước cổng: 1/4”(ren 13).

Áp suất hoạt động: 0.05 – 1.0 MPa.

Loại van 2 cửa 2 vị trí. (van khí nén 2/2, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: Nước 1 ~ 150°C, Dầu -10 ~ 150°C, Hơi Nước max 180°C

Nhiệt độ xung quanh: -20 ~ 100°C

Loại van thường đóng (NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series **2L** có các loại như sau:

**2L030** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 13mm)

**2L050** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 17mm)

**2L150** là loại van 2/2(INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 21mm)

**2L200** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 27mm)

**2L250** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 34mm)

**2L320** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 42mm)

**2L400** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 49mm)

**2L500** là loại van 2/2 (INOX), chịu nhiệt, thường đóng (Ren 60mm)

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

Ngoài ra còn có các dòng 2W, 2K, 2P, 2V có kích thước khác nhau nhưng các tính năng hoàn toàn giống nhau có các model như sau:

2W030 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 13 mm)

2W050 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 17mm)

2W150 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 21mm)

2W200 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 27mm)

2W250 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 34mm)

2WX030 là loại van 2/2 cao áp (áp suất 30kg), thường đóng (Ren 13 mm)

2WX050 là loại van 2/2 cao áp (áp suất 30kg), thường đóng (Ren 17mm, 21mm)

2KW030 là loại van 2/2, thường mở (Ren 13mm)

2KW050 là loại van 2/2, thường mở (Ren 17mm)

2KW150 là loại van 2/2, thường mở (Ren 21mm)

2KW200 là loại van 2/2, thường mở (Ren 27mm)

2KW250 là loại van 2/2, thường mở (Ren 34mm)

2P025 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 9.6mm, 13mm)

2V025 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 9.6mm, 13mm)

2V130 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 17mm, 21mm)

2V250 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 27mm, 34mm)

## **Sản phẩm liên quan**



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816